Quadro de Cargas

L.MAQ (BLOCO 1-PAVIMENTO TERREO)

Circ.	Descrição	Pot. V.A	Corr. A	Fases	Prot. A	DR 30mA	Cond. mm2	Fases ABC
1	ILUMINAÇÃO	1920,0	8,66	2	10A		2,5	CA
2	ILUMINAÇÃO	1680,0	7,64	2	10A		2,5	AB
3	ILUMINAÇÃO	1680,0	7,64	2	10A		2,5	AB
4	ILUMINAÇÃO	1680,0	7,64	2	10A		2,5	BC
5	ILUMINAÇÃO	1580,0	7,23	2	10A		2,5	AB
EM1	ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA	135,0	0,61	2	10A		0	BC
M01	MÁQUINAS	2700,0	7,71	3	10A		4	ABC
M02	MÁQUINAS	2700,0	7,71	3	10A		4	ABC
M03	ESMERIL	2000,0	5,26	3	10A		4	ABC
M04	FREZADORA 1	4400,0	11,58	3	16A		4	ABC
M05	MÁQUINAS	2700,0	7,11	3	10A		4	ABC
M06	MÁQUINAS	2700,0	7,11	3	10A		4	ABC
M07	FURADEIRA DE COLUNA	3040,0	8,00	3	10A		4	ABC
M08	FREZADORA 2	4400,0	11,58	3	16A		4	ABC
M09	FREZADORA 6	4400,0	11,58	3	16A		4	ABC
M010	FREZADORA 7	4400,0	11,58	3	16A		4	ABC
M011	FREZADORA 8	5200,0	13,68	3	16A		4	ABC
M012	FREZADORA 5	5200,0	13,68	3	16A		4	ABC
M013	FREZADORA 4	5200,0	13,68	3	16A		4	ABC
M014	FREZADORA 3	5200,0	13,68	3	16A		4	ABC
M015	TORNO 5	9900,0	26,05	3	32A		4	ABC
M016	TORNO 4	9900,0	26,05	3	32A		4	ABC
M017	TORNO 6	9900,0	26,05	3	32A		4	ABC
M018	TORNO 1	9900,0	26,05	3	32A		4	ABC
M019	TORNO 2	9900,0	26,05	3	32A		4	ABC
M020	TORNO 12	9900,0	26,05	3	32A		4	ABC
M021	TORNO 11	9900,0	26,05	3	32A		4	ABC
M022	TORNO 3	9900,0	26,05	3	32A		4	ABC
M023	TORNO 10	9900,0	26,05	3	32A		4	ABC
M024	TORNO 9	9900,0	26,05	3	32A		4	ABC
M025	TORNO 7	9900,0	26,05	3	32A		4	ABC
M026	TORNO 8	9900,0	26,05	3	32A		4	ABC
M027	Plataforma	2700,0	7,11	3	10A		4	ABC
M028	WC	1200,0	9,45	1	16A		4	C
M029	WC	1200,0	9,45	1	16A		4	A
M030	TUG	800,0	6,30	1	10A		2,5	A
RES.1	RESERVA	1000,0	7,87	1	10A		0	B
RES.2	RESERVA	1000,0	4,55	2	10A		0	BC
RES.3	RESERVA	1000,0	7,87	1	10A		0	A
RES.4	RESERVA	1000,0	4,55	2	10A		0	CA
RES.5	RESERVA	1000,0	4,55	2	10A		0	CA
RES.6	RESERVA	1000,0	4,55	2	10A		0	BC
Total		163650						
Aliment.	C=29,05m	407,60	4	500A	DT=3%		2x95	ABC

Potência Demandada: 80% (154888,0 W) (154888,0 V.A)

Corrente nas Fases: A=514,2A B=514,7A C=514,7A



Quadro de Cargas

L.SOLD (BLOCO 1-PAVIMENTO TERREO)

Circ.	Descrição	Pot. V.A	Corr. A	Fases	Prot. A	DR 30mA	Cond. mm2	Fases ABC
SD1	SOLDAMIG 1	17500,0	46,05	3	63A		10	ABC
SD2	SOLDAMIG 2	17500,0	46,05	3	63A		10	ABC
SD3	SOLDAMIG 3	17500,0	46,05	3	63A		10	ABC
SD4	SOLDAMIG 4	17500,0	46,05	3	63A		10	ABC
SD5	SOLDAMIG 5	17500,0	46,05	3	63A		10	ABC
SD6	SOLDAMIG 6	17500,0	46,05	3	63A		10	ABC
SD7	SOLDAMIG 7	17500,0	46,05	3	63A		10	ABC
RES.1	RESERVA	1000,0	4,55	2	10A		0	AB
RES.2	RESERVA	1000,0	4,55	2	10A		0	CA
RES.3	RESERVA	1000,0	4,55	2	10A		0	BC
Total		123000						
Aliment.	C=41,7m	205000	264,20	3	315A	DT=2%	2x95	ABC

Potência Demandada: 80% (100400,0 W) (100400,0 V.A)

Corrente nas Fases: A=331,5A B=331,5A C=331,5A



Quadro de Cargas

L.MET/AUT. (BLOCO 1-PAVIMENTO TERREO)

Circ.	Descrição	Pot. V.A	Corr. A	Fases	Prot. A	DR 30mA	Cond. mm2	Fases ABC
M1	ILUMINAÇÃO	1500,0	2,52	2	10A		2,5	AB
M2	PROJETOR/EXAUSTOR	750,0	5,91	1	10A		2,5	B
M3	TUG	900,0	7,09	1	10A		2,5	C
M4	MÁQUINA	8000,0	36,37	2	40A		6	AB
M5	MÁQUINA	8000,0	36,37	2	40A		6	AB
M6	MÁQUINA	8000,0	36,37	2	40A		6	AB
M7	MÁQUINA	8000,0	36,37	2	40A		6	BC
M8	MÁQUINA	8000,0	36,37	2	40A		6	BC
M9	MÁQUINA	8000,0	36,37	2	40A		6	CA
M10	MÁQUINA	8000,0	36,37	2	40A		6	CA
M11	MÁQUINA	8000,0	36,37	2	40A		6	CA
M12	AR CONDICIONADO	3400,0	15,46	2	16A		4	AB
M13	AR CONDICIONADO	3400,0	15,46	2	16A		4	BC
RES.1	RESERVA	500,0	3,94	1	10A		0	C
RES.2	RESERVA	500,0	3,94	1	10A		0	A
RES.3	RESERVA	500,0	2,27	2	10A		0	BC
RES.4	RESERVA	500,0	2,27	2	10A		0	CA
Total		72000						
Aliment.	C=15,91m	79795,0	157,90	3	200A	DT=1%	70	ABC

Potência Demandada: 80% (60004,0 W) (60004,0 V.A)

Corrente nas Fases: A=235,9A B=223,5A C=219,3A



Quadro de Cargas

L.ELETR (BLOCO 1-PAVIMENTO TERREO)

Circ.	Descrição	Pot. V.A	Corr. A	Fases	Prot. A	DR 30mA	Cond. mm2	Fases ABC
E1	ILUMINAÇÃO	555,0	2,52	2	10A		2,5	AB
E2	PROJETOR/EXAUSTOR	750,0	5,91	1	10A		2,5	B
E3	BANCADA	1600,0	7,27	2	10A		2,5	A
E4	BANCADA	1600,0	7,27	2	10A		2,5	AB
E5	BANCADA	1600,0	12,60	1	16A		2,5	C
E6	BANCADA	1600,0	12,60	1	16A		2,5	C
E7	BANCADA	1600,0	12,60	1	16A		2,5	BC
E8	BANCADA	1600,0	12,60	1	16A		2,5	B
E9	BANCADA	1600,0	7,27	2	10A		2,5	CA
E10	BANCADA	1600,0	7,27	2	10A		2,5	AB
E11	TUG	1500,0	4,33	1	10A		2,5	C
E12	AR CONDICIONADO	3400,0	15,46	2	20A		2,5	AB
E13	AR CONDICIONADO	3400,0	15,46	2	20A		2,5	CA
RES.1	RESERVA	500,0	3,94	1	10A		0	C
RES.2	RESERVA	500,0	3,94	1	10A		0	A
RES.3	RESERVA	500,0	2,27	2	10A		0	CA
RES.4	RESERVA	500,0	2,27	2	10A		0	BC
Total		23450,0						
Aliment.	C=11,25m	23450,0	49,40	3	63A	DT=1%	10	ABC

Potência Demandada: 80% (18764,0 W) (18764,0 V.A)

Corrente nas Fases: A=67,4A B=67,5A C=68,0A



Quadro de Cargas

L.INF./ELE (BLOCO 1-PAVIMENTO TERREO)

Circ.	Descrição	Pot. V.A	Corr. A	Fases	Prot. A	DR 30mA	Cond. mm2	Fases ABC
I1	ILUMINAÇÃO	555,0	2,52	2	10A		2,5	BC
I2	PROJETOR/EXAUSTOR	750,0	5,91	1	10A		2,5	B
I3	MESTRE/PC PROF.	1750,0	13,78	1	16A		2,5	C
I4	COMPUTADORES	1050,0	8,27	1	10A		2,5	C
I5	COMPUTADORES	1050,0	8,27	1	10A		2,5	C
I6	COMPUTADORES	1050,0	8,27	1	10A		2,5	C
I7	COMPUTADORES	1050,0	8,27	1	10A		2,5	C
I8	COMPUTADORES	1050,0	8,27	1	10A		4	C
I9	COMPUTADORES	1050,0	8,27	1	10A		4	C
I10	AR CONDICIONADO	6700,0	30,46	2	32A		4	AB
I11	AR CONDICIONADO	6700,0	30,46	2	32A		4	AB
RES.1	RESERVA	500,0	3,94	1	10A		0	C
RES.2	RESERVA	500,0	3,94	1	10A		0	C
RES.3	RESERVA	500,0	2,27	2	10A		0	BC
RES.4	RESERVA	500,0	2,27	2	10A		0	CA
Total		24750						
Aliment.	C=19,79m	24750	45,10	3	80A	DT=1%	16	ABC

Potência Demandada: 100% (24755,0 W) (24755,0 V.A)

Corrente nas Fases: A=71,5A B=71,6A C=70,1A



Quadro de Cargas

L.CAD/CNC (BLOCO 1-PAVIMENTO TERREO)

Circ.	Descrição	Pot. V.A	Corr. A	Fases	Prot. A	DR 30mA	Cond. mm2	Fases ABC
C1	ILUMINAÇÃO	555,0	2,52	2	10A		2,5	BC
C2	PROJETOR/EXAUSTOR	750,0	5,91	1	10A		2,5	B
C3	CNC	1000,0	7,87	1	10A		2,5	C
C4	COMPUTADORES	1050,0	8,27	1	10A		2,5	C
C5	COMPUTADORES	1400,0	11,02	1	16A		2,5	C
C6	COMPUTADORES	1400,0	11,02	1	16A		2,5	C
C7	COMPUTADORES	1050,0	8,27	1	10A		2,5	C
C8	COMPUTADORES	550,0	4,33	1	10A		2,5	A
C9	COMPUTADORES	1400,0	11,02	1	16A		2,5	C
C10	COMPUTADORES	1400,0	11,02	1	16A		2,5	C
C11	AR CONDICIONADO	6700,0	30,46	2	32A		4	AB
C12	AR CONDICIONADO	6700,0	30,46	2	32A		4	AB
RES.1	RESERVA	500,0	3,94	1	10A		0	C
RES.2	RESERVA	500,0	3,94	1	10A		0	C
RES.3	RESERVA	500,0	2,27	2	10A		0	BC
RES.4	RESERVA	500,0	2,27	2	10A		0	CA
Total		25950,0						
Aliment.	C=7,89m	25950,0	68,30	3	80A	DT=1%	16	ABC

Potência Demandada: 100% (25950,0 W) (25950,0 V.A)

Corrente nas Fases: A=73,5A B=73,9A C=75,2A



Quadro de Cargas

QFL-CANT (BLOCO 1-PAVIMENTO TERREO)

Circ.	Descrição	Pot. V.A	Corr. A	Fases	Prot. A	DR 30mA	Cond. mm2	Fases ABC
CT1	ILUMINAÇÃO	195,0	0,89	1	10A		2,5	BC
CT2	QUADRA SKID 1TRO	1300,0	10,24	1	16A		2,5	C
CT3	QUADRA SKID 1TRO	1300,0	10,24	1	16A		2,5	B
CT4	QUADRA CINTA	300,0	2,73	1	10A		2,5	C
CT5	FREZER-ESTIRAUM	1800,0	14,17	1	20A		2,5	C
CT6	FREZE METAL 1TRO	1800,0	14,17	1	20A		2,5	C
CT7	TUG	2000,0	9,09	2	16A		2,5	BC
CT8	ESTUFA	1600,0	12,60	1	16A		2,5	A
CT9	ESTUFA	1600,0	12,60	1	16A		2,5	A
CT10	FORNO PHILCO	1500,0	11,81	1	16A		2,5	C
CT11	FORNO FISCHER	1750,0	13,78	1	16A		4	B
CT12	FORNO MORGANA	2200,0	9,45	1	16A		2,5	A
CT13	FORNO MARCELLI	2500,0	19,69	1	25A		4	B
RES.1	RESERVA	500,0	3,94	1	10A		0	C
RES.2	RESERVA	500,0	3,94	1	10A		0	B
RES.3	RESERVA	500,0	2,27	2	10A		0	CA
RES.4	RESERVA	500,0	2,27	2	10A		0	BC
Total		23950,0						
Aliment.	C=24m QT=2%	23950,0	49,50	3	63A		10	ABC

Potência Demandada: 90% (18805,5 W) (18805,5 V.A)

Corrente nas Fases: A=56,6A B=57,1A C=54,7A



Quadro de Cargas

QFL.COZ (BLOCO 1-PAVIMENTO TERREO)

Circ.	Descrição	Pot. V.A	Corr. A	Fases	Prot. A	DR 30mA	Cond. mm2	Fases ABC
CZ1	ILUMINAÇÃO	420,0	1,91	2	10A		2,5	AB
CZ2	EXAUSTOR	2000,0	9,45	1	16A		2,5	ABC
CZ3	TUG	1200,0	9,45	1	16A		2,5	C
CZ4	TUG	1200,0	5,46	2	10A		2,5	AB
CZ5	TUG	600,0	4,72	1	10A		2,5	A
CZ6	TUG	600,0	2,72	2	10A		2,5	CA
CZ7	FREEZER	1300,0	10,24	1	16A		4	C
CZ8	TUG	200,0	0,91	1	10A		2,5	CA
CZ9	PROCESSADOR	1600,0	7,87	1	10A		4	C
CZ10	TUG	600,0	4,72	1	10A		2,5	B
CZ11	TUG	600,0	2,72	2	10A		2,5	CA
CZ12	LAVA-LOUÇAS	14000,0	38,55	3	40A		4	ABC
CZ13	SOLDADEIRA	350,0	2,76	1	10A		2,5	B
CZ14	FREEZER	1300,0	10,24	1	16A		4	B
CZ15	LIQUIDIFICADOR	800,0	6,30	1	10A		2,5	A
RES.1	RESERVA	500,0	3,94	1	10A		0	C
RES.2	RESERVA	500,0	3,94	1	10A		0	A
RES.3	RESERVA	500,0	2,27	2	10A		0	AB
RES.4	RESERVA	500,0	2,27	2	10A		0	CA
Total		30800,0						
Aliment.	C=52m QT=2%	30800,0	60,90	3	70A		35	ABC

Potência Demandada: 75% (23145,0 W) (23145,0 V.A)

Corrente nas Fases: A=82,4A B=82,7A C=83,1A



Quadro de Cargas

QFL.1-TER. (BLOCO 1-PAVIMENTO TERREO)

Circ.	Descrição	Pot. V.A	Corr. A	Fases	Prot. A	DR 30mA	Cond. mm2	Fases ABC
4	ILUMINAÇÃO	1530,0	6,96	2	10A		2,5	BC
T13	REFEITÓRIO	600,0	4,72	1	10A		2,5	A
T14	COMPUTADORES	1300,0	10,24	1	16A		2,5	A
T15	WCs/DEPÓSITO	1200,0	9,45	1	10A		2,5	B
T16	TUG	1050,0	8,27	1	10A		4	A
T17	PROJETOR/EXAUSTOR	750,0	5,91	1	10A		4	B
T18	AR CONDICIONADO	3400,0	15,46	2	16A		6	BC
T19	AR CONDICIONADO	3400,0	15,46	2	16A		6	CA
T20	TUG	900,0	7,09	1	10A		2,5	C
T21	TUG	1000,0	4,55	2	10A		2,5	AB
RES.1	RESERVA	550,0	3,94	1	10A		0	B
RES.2	RESERVA	500,0	3,94	1	10A		0	B
RES.3	RESERVA	500,0	2,27	2	10A		0	BC
RES.4	RESERVA	500,0	2,27	2	10A		0	CA
Total		17130,0						
Aliment.	C=31,79m	17130,0	36,10	3	40A	DT=2%	10	ABC

Potência Demandada: 80% (13704,0 W) (13704,0 V.A)

Corrente nas Fases: A=49,4A B=48,5A C=49,5A



Quadro de Cargas

QFL.1-P (BLOCO 1-PAVIMENTO)

Circ.	Descrição	Pot. V.A	Corr. A	Fases	Prot. A	DR 30mA	Cond. mm2	Fases ABC
3	ILUMINAÇÃO	1350,0	5,93	2	10A		2,5	BC
4	ILUMINAÇÃO	1860,0	8,46	2	10A		2,5	CA
5	ILUMINAÇÃO	1650,0	7,36	2	10A		2,5	BC
T13	TUG	800,0	6,30	1	10A		2,5	B
T14	TUG	850,0	6,69	1	10A		2,5	C
T15	PROJETOR/EXAUSTOR	750,0	5,91	1	10A		4	A
T16	TUG	1150,0	9,06	1	16A		2,5	B
T17	PROJETOR/EXAUSTOR	750,0	5,91	1	10A		2,5	A
T18	TUG	1150,0	9,06	1	16A		2,5	B
T19	PROJETOR/EXAUSTOR	750,0	5,91	1	10A		2,5	C
T20	BEBEDOURO	600,0	4,72	1	10A		2,5	B
T21	CANTINA/C.PAR	1300,0	10,24	1	16A		2,5	A
T22	SANIT. FEM./PAR	1300,0	10,24	1	16A		2,5	A
T23	RACK	1300,0	10,24	1	16A		4	A
T24	MANUTENÇÃO	1000,0	7,87	1	10A		2,5	A
T25	MANUTENÇÃO	1400,0	7,73	1	10A		2,5	A
RES.1	RESERVA	500,0	3,94	1	10A		0	C
RES.2	RESERVA	500,0	3,94	1	10A		0	A
RES.3	RESERVA	500,0	2,27	2	10A		0	AB
RES.4	RESERVA	500,0	2,27	2	10A		0	CA
Total		19650,0						
Aliment.	C=32,41m	19650,0	42,00	3	50A	DT=1%	25	ABC

Potência Demandada: 80% (15948,0 W) (15948,0 V.A)

Corrente nas Fases: A=55,5A B=54,6A C=55,8A



Quadro de Cargas

Q.SALA (BLOCO 1-PAVIMENTO TERREO)

Circ.	Descrição	Pot. V.A	Corr. A	Fases	Prot. A	DR 30mA	Cond. mm2	Fases ABC
S1	ILUMINAÇÃO	855,0	4,16	2	10A		2,5	BC
S2	PROJETOR/EXAUSTOR	750,0	5,91	1	10A		2,5	B
S3	TUG	900,0	7,09	1	10A		4	A
S4	AR CONDICIONADO	3400,0	15,46	2	20A		2,5	AB
S5	AR CONDICIONADO	3400,0	15,46	2	20A		2,5	BC
S6	AR CONDICIONADO	3400,0	15,46	2	20A		2,5	CA
RES.1	RESERVA	500,0	3,94	1	10A		0	A
RES.2	RESERVA	500,0	2,27	2	10A		0	BC
Total		14955,0						
Aliment.	C=25,01m	14955,0	30,60	3	40A	DT=2%	10	ABC

Potência Demandada: 80% (11612,0 W) (11612,0 V.A)

Corrente nas Fases: A=43,9A B=43,3A C=41,3A



Quadro de Cargas

L.OFIC (BLOCO 1-PAVIMENTO TERREO)

Circ.	Descrição	Pot. V.A	Corr. A	Fases	Prot. A	DR 30mA	Cond. mm2	Fases ABC
OF1	PT. PANEL 1	5000,0	13,16	3	16A		4	ABC
OF2	PT. PANEL 2	5000,0	13,16	3	16A		4	ABC
OF3	PT. PANEL 3	5000,0	13,16	3	16A		4	ABC
OF4	MESA CONTROLE 01	1950,0	5,13	3	10A		4	ABC
OF5	MESA CONTROLE 02	1950,0	5,13	3	10A		4	ABC
OF6	MESA CONTROLE 03	1950,0	5,13	3	10A		4	ABC
OF7	COMPRESSOR 2	2700,0	12,27	2	16A		4	BC
OF8	COMPRESSOR 1	2700,0	12,27	2	16A		4	BC
RES.1	RESERVA	1000,0	2,63	3	10A		0	ABC
RES.2	RESERVA	1000,0	7,87	1	10A		0	C
RES.3	RESERVA	1000,0	4,55	2	10A		0	CA
Total		29250,0						
Aliment.	C=1,53m	29250,0	61,60	3	100A	DT=1%	16	ABC

Potência Demandada: 80% (23400,0 W) (23400,0 V.A)

Corrente nas Fases: A=74,3A B=82,0A C=82,2A



Quadro de Cargas

L.MBIO (BLOCO 1-PAVIMENTO TERREO)

Circ.	Descrição	Pot. V.A	Corr. A	Fases	Prot. A	DR 30mA	Cond. mm2	Fases ABC
MB1	ILUMINAÇÃO	780,0	3,55	2	10A		2,5	AB
MB2	ESTUFA	3200,0	15,64	2	16A		2,5	AB
MB3	MESA DE DIGITAL	300,0	1,36	2	10A		2,5	B
MB4	TUG	600,0	2,73	2	10A		2,5	AB
MB5	TUG	600,0	4,72	1	10A		2,5	A
MB6	CENTRÍFUGA	1800,0	8,18	2	10A		2,5	CA
MB7	MICROSCÓPIO	660,0	2,72	2	10A		2,5	BC
MB8	DMPG A2ED3060	1200,0	5,46	2	10A		2,5	BC
MB9	DMPG A2ED3060	1200,0	5,46	2	10A		2,5	CA
MB10	BALANÇA	400,0	3,15	1	10A		2,5	A
MB11	DESTILADOR	7000,0	31,82	2	40A		6	BC
MB12	AUTO CLAVE	4000,0	18,18	2	25A		6	CA
MB13	TUG	600,0	2,73	2	10A		2,5	CA
MB14	TUG	600,0	4,72	1	10A		2,5	A
MB15	TEC/VISÃO	250,0	0,91	2	10A		2,5	CA
MB16	GELADEIRA	350,0	1,59	2	10A		2,5	CA
MB17	AR CONDICIONADO	3400,0	15,46	2	20A		2,5	AB
MB18	AR CONDICIONADO	3400,0	15,46	2	20A		4	BC
RES.1	RESERVA	500,0	3,94	1	10A		0	A
RES.2	RESERVA	500,0	3,94	1	10A		0	C
RES.3	RESERVA	500,0	2,27	2	10A		0	CA
RES.4	RESERVA	500,0	2,27	2	10A		0	AB
Total		30350,0						
Aliment.	C=43m QT=2%	30350,0	67,40	3	80A		25	ABC

Potência Demandada: 80% (25624,0 W) (25624,0 V.A)

Corrente nas Fases: A=95,4A B=96,3A C=96,0A



Quadro de Cargas

QFL.CAB (SUBESTAÇÃO – VEM DO QF-AUX)

Circ.	Descrição	Pot. V.A	Corr. A	Fases	Prot. A	DR 30mA	Cond. mm2	Fases AB
1	ILUM. INTERNA	75,0	0,34	2	10A		2,5	AB
2	MANUTENÇÃO	600,0	2,73	2	10A		2,5	AB
3	MANUTENÇÃO	600,0	4,72	1	10A		2,5	A
EM	MANUTENÇÃO	30,0	0,14	2	10A		2,5	AB
RES1	RESERVA	500,0	3,94	1	10A		0	B
RES2	RESERVA	500,0	3,94	1	10A		0	B
Total		2305,0						
Aliment.	C=5m	2305,0	10,50	2	16A	DT=0,5%	2,5	AB

Potência Demandada: 100% (2305,0 W) (2305,0 V.A)

Corrente nas Fases: A=7,9A B=11,1A



Quadro de Cargas

QDG.1 (BLOCO 1-PAVIMENTO TERREO)

Circ.	Descrição	Pot. V.A	Corr. A	Fases	Prot. A	DR 30mA	Cond. mm2	Fases ABC
ELEV1	ELEVADOR 1	5000,0	13,16	3	20A		4	ABC
ELEV2	ELEVADOR