
LAJE TÉCNICA
AR CONDICIONADO
VER DET. ALÇAPÃO
CUMEEIRA METÁLICA PERFIL TRAPEZOIDAL (URAL)
TELHAS DE AÇO GALVANIZADO (PERFIS SUPERIOR E INFERIOR TRAPEZOIDAIS – URAL), TIPO SANDUÍCHE, C/ MIOLO EM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANDIDO (INJETADA, AUTO-EXTINGUÍVEL), ACABAMENTO NATURAL, ESPESSURAS DAS TELHAS= 0,5mm, ESPESSURA TOTAL= 30mm
TELHAS DE AÇO GALVANIZADO, (PERFIS SUPERIOR E INFERIOR TRAPEZOIDAIS – URAL), TIPO SANDUÍCHE, C/ MIOLO EM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANDIDO (INJETADA, AUTO-EXTINGUÍVEL), ACABAMENTO NATURAL, ESPESSURAS DAS TELHAS= 0,5mm, ESPESSURA TOTAL= 30mm
BRISE METÁLICO MÓVEL COM PAINÉIS CURVOS MICROPERFURADOS VER DET.
RALO HEMISFÉRICO
LINHA DE VIDA: ANCORAGEM PERMANENTE PARA TENCIONAMENTO DA NR18 DO MTE
PERFIL TUBULAR 100x200
VIGA METÁLICA h=80cm
VIGA-CALHA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO APARENTE, IMPERMEABILIZADA COM EMULSÃO ACRÍLICA, COM JUNTA ELÁSTICA DE NEOPRENE ENTRE ELAS, VER DET.01
PILARETES DE CONCRETO 20x20cm
TERÇA METÁLICA h=15cm
PERFIL TUBULAR 100x200
VIDRO TEMPERADO LAMINADO e=12mm 90x202,5cm
VIDRO TEMPERADO LAMINADO e=8mm 90x202,5cm
PERFIL TUBULAR 100x200 90x202,5cm
PERFIL TUBULAR 100x200 90x202,5cm
PERFIL TUBULAR 100x200